



your local global brand

Gulf Super Tractor Oil Universal 15W-30

High Performance Multi-Funktions STOU Smøreolie til landbrugsmaskiner

Produktdatablad - Technical Data Sheet

Produktbeskrivelse:

Gulf Super Tractor Oil Universal 15W-30 er en multifunktions traktor smøreolie fremstillet til anvendelse i en lang række af moderne landbrugsudstyr. **Gulf Super Tractor Oil Universal 15W-30** er blandet af specielt udvalgte baseolier og en avanceret additiv pakke til at give pålidelig ydelse i en bred vifte af landbrugsmaskiner. Denne højtydende "STOU" olie er velegnet til brug i diesel og benzin-motorer, konventionelle gear drev, powershift transmissioner, hydrostatisk transmissioner, hydraulik, slut-drev, servostyrings systemer og "våde" olie-bremser, der anvendes i landbruget.

Gulf Super Tractor Oil Universal 15W-30 multifunktionelle egenskaber gør den velegnet til de fleste smøremiddel opgaver i landbrugsudstyr og reducerer beholdning og chancerne for at påfylde forkeert produkt. God termo-oxidativ stabilitet og effektiv detergens / dispergerbarhed begrænser slam opbygning og aflejringer - fører til renere motorer. Beskytter gear, transmissioner og lejer mod slid, ridser og grubetæring. Sikrer rolig hydraulisk drift uden ryk. Fremragende korrosionshindrende egenskaber beskytter alle arbejdende komponenter. God lav temperatur egenskab sikrer mindre slid og forbedret hydraulisk reaktion ved kold opstart.

Gulf Super Tractor Oil Universal 15W-30 er velegnet til de fleste diesel / benzin-motorer og transmission/hydrauliske systemer i traktorer og andet landbrugsudstyr og er også velegnet til andre anvendelser i landbrugsudstyr, herunder bremser i oliebad, powershift transmissioner, hydrostatisk transmissioner, servo styresystemer og konventionelle gear.

Opfylder følgende specifikationer:

API CF-4/CF/SF, API GL-4, Massey Ferguson 1139/1144/1145,
Ford M2C-159B, Allison C-4, ZF TE ML 06B/07B

<u>Egenskaber:</u>	<u>Metode:</u>	<u>Typiske karakteristika:</u>
SAE viskositetsgrad	SAE J300	15W-30
Densitet @ 15°C	ASTM D4052	885 kg/m ³
Kinematisk viskositet @ 100°C	ASTM D445	11.5 mm ² /s (cSt)
Dynamisk viskositet @ -20°C	ASTM D5293	<7000 mPa.s (cP)
Viskositetsindex	ASTM D2270	>120
Flammepunkt	ASTM D92	>190°C
Flydepunkt	ASTM D97	<-27°C
TBN (Totalt basetal)	ASTM D2896	10.7 mgKOH/g
Sulfateret aske	ASTM D874	1.38 wt %
Produktkode: 1740	Dato udstedt: 05/12/2012	Dato afløst:
		Revisionsnummer:

DCC Energi Danmark A/S, Nærum Hovedgade 8, 2850 Nærum Danmark. Tel: (+45) 45 58 01 00. E-mail: info@kundeservice.dccenergi.dk