



your local global brand

Gulf Gear ST 85W-140

Extra High Performance Automotiv Gearolie til Scania ++

Produktdatablad - Technical Data Sheet

Produktbeskrivelse:

Gulf Gear ST 85W-140 er en termisk stabil samlet drivlinie gearolie udviklet til at opfylde de strenge krav i gearkasser og aksler på Scania-køretøjer. Den er blandet af udvalgte høj kvalitets baseolier og avancerede tilsætningsstoffer, der yder fremragende beskyttelse mod termisk nedbrydning, komponent slid og pakninger for at sikre længere levetid for komponenter og olie. **Gulf Gear ST 85W-140** besidder exceptionelle lastbærende evner til at give pålidelig smøring i anvendelser med stød, ekstremt tryk og chokbelastning. Den giver også effektiv beskyttelse mod oxidation, nedbrydning, rust & tæring.

Gulf Gear ST 85W-140 har enestående lastbærende evne og beskytter mod slid under varierende driftsbetingelser, øger udstyrets holdbarhed og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Den har fremragende termo-oxidativ stabilitet – det er med til at sikre længere levetid for gear, lejer og tætninger og holde egenskaberne så længere olieskifte-intervaller kan anbefales. Fremragende rust-og korrosionsbeskyttelse fører til reduceret slid og længere levetid på komponenterne og effektiv lav temperatur flydeevne reducerer slid og giver let opstart ved lave temperaturer. Gode anti-skumegenskaber sikre filmstyrke til effektiv smøring og fremragende kompatibilitet med pakningsmaterialer er med til at minimere udsivning og reducere risikoen for kontaminering.

Gulf Gear ST 85W-140 er velegnet til gearkasser og aksler i Scania lastbiler, busser og rutebiler, der kræver olier, der er godkendt mod Scania STO 01:00 og for on-road og off-highway transmissioner applikationer, der kræver smøremidler, der opfylder et af følgende specifikationer: API GL-5 / MT-1, SAE J2360 og MIL-PRF-2105E.

Ikke anbefales til automatiske transmissioner og spærredifferentialer !

Opfylder følgende specifikationer:

API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J 2360, MAN 342 Type M 2, MACK GO-J
ZF TE-ML: 05A/07A/12E/16C/16D/ 17B, Arvin Meritor 076

Godkent af:

Scania STO 1:0 (Gearbox and Axle Gears)

Egenskaber:	Metode:	Typiske karakteristika:
SAE viskositetsgrad	SAE J306	85W-140
Densitet @ 15°C	ASTM D4052	909 kg/m ³
Kinematisk viskositet @ 40°C	ASTM D445	364 mm ² /s (cSt)
Kinematisk viskositet @ 100°C	ASTM D445	27 mm ² /s (cSt)
Brookfield viskositet @ -12°C	ASTM D2983	<150000 mPa.s (cP)
Viskositetsindex	ASTM D2270	>95
Flammepunkt	ASTM D92	>200°C
Flydepunkt	ASTM D97	<-12°C
Produktkode: 2373	Dato udstedt: 28/11/2012	Dato afløst:
		Revisionsnummer:

DCC Energi Danmark A/S, Nærum Hovedgade 8, 2850 Nærum Danmark. Tel: (+45) 45 58 01 00. E-mail: info@kundeservice.dccenergi.dk