



your local global brand

# Gulf LHM Fluid

*Special bremsevæske til visse Citroën-biler*

## Produktdatablad - Technical Data Sheet

### Produktbeskrivelse:

**Gulf LHM Fluid** anbefales til alle hydrauliske systemer i visse typer af Citroën-biler og er også velegnet til visse industrielle hydrauliske systemer hvor anti-slid egenskaber er påkrævet.

**Gulf LHM Fluid** er en særlig type af hydraulikolie, baseret på udvalgte baseolier og additiver for at opnå et ekstremt højt og stabilt viskositetsindeks, et meget lavt flydepunkt for bremse- og hydrauliske systemer i Citroën personbiler som XM, GS, GSA, BX, CX og C35 van.

**Gulf LHM Fluid** er specielt udviklet til anvendelse i bremsesystemer og hydraulisk kontrollerede koblinger i en række af Citroën-biler.

**Gulf LHM Fluid** har et meget godt og stabilt viskositetsindeks, et meget lavt flydepunkt, er neutral imod pakningsmaterialer og har gode anti-skum egenskaber.

**OBS: Kontroller altid om denne type hydraulik/bremsevæske er specificeret til den pågældende Citroën.**

### Opfylder følgende specifikationer:

PSA B71 2710, ISO 7308

<u>Egenskaber:</u>	<u>Metode:</u>	<u>Typiske karakteristika:</u>
Densitet @ 15°C	ASTM D4052	840 kg/m <sup>3</sup>
Kinematisk viskositet @ 40°C	ASTM D445	18 mm <sup>2</sup> /s
Kinematisk viskositet @ -40°C	ASTM D2602	1150 mPa.s
Kinematisk viskositet @ 100°C	ASTM D445	6.3 mm <sup>2</sup> /s
Viskositetsindex	ASTM D2270	353
Flammepunkt	ASTM D92	105°C
Flydepunkt	ASTM D97	<-60°C
TAN (Totalt syre nummer)	ASTM D974	0.05 mgKOH/g
Anilinepunkt	ASTM D611	95°C
Produktkode: 6410	Dato udstedt: 30/11/2012	Dato afløst:
		Revisionsnummer:

DCC Energi Danmark A/S, Nærum Hovedgade 8, 2850 Nærum Danmark. Tel: (+45) 45 58 01 00. E-mail: info@kundeservice.dccenergi.dk