



your local global brand

Gulf Pride 4T 20W-50

4-takst motorcykelolie

Produktdatablad - Technical Data Sheet

Produktbeskrivelse:

Gulf Pride 4T 20W-50 er en høj kvalitet, 4-takts benzin motorolie der er udviklet til at imødekomme de særlige behov, luftkølede 4-takts motorcykelmotorer har for smøring. Den er blandet af højtraffinerede baseolier og additiver, der yder beskyttelse til motor, gearkasse og våd kobling brugt i 4-takts motorcykler.

Gulf Pride 4T 20W-50 overgår de internationale specifikationer API SG og JASO MA til 4-takts motorcykelolier og kravene fra førende globale 4-takts motorcykelproducenter.

Gulf Pride 4T 20W-50 har fremragende antislid egenskaber, der beskytter vitale motor og gear komponenter, der fører til reducerede vedligeholdelsesomkostninger. God termo-oxidativ stabilitet forhindrer skadelige aflejringer og kontrollerer olie fortykkelse. Det forlænger motorens og oliens levetid. Kontrollerede friktionsegenskaber fjerner koblings skred og forbedrer funktionen. Gode renssegenskaber holder motoren renere. Effektiv rust- og korrosionsbeskyttelse sikrer længere levetid af kritiske motorkomponenter.

Gulf Pride 4T 20W-50 anbefales til luftkølede 4-takts motorcykelmotorer, hvor en API SG og JASO MA kvalitet olie er påkrævet, og også velegnet til små 4-takts benzinmotorer, der anvendes i bærbare generatorer, pumper, havemaskiner og andre applikationer.

Opfylder følgende specifikationer:

API SG, JASO MA

<u>Egenskaber:</u>	<u>Metode:</u>	<u>Typiske karakteristika:</u>
SAE viskositetsgrad	SAE J300	20W-50
Densitet @ 15°C	ASTM D4052	894 kg/m ³
Kinematisk viskositet @ 40°C	ASTM D445	154 mm ² /s (cSt)
Kinematisk viskositet @ 100°C	ASTM D445	18.0 mm ² /s (cSt)
Dynamisk viskositet @ -15°C	ASTM D5293	<9500 mPa.s (cP)
Viskositetsindex	ASTM D2270	>130
Flammepunkt	ASTM D92	>210°C
Flydepunkt	ASTM D97	<-24°C
TBN (Totalt basetal)	ASTM D2896	7.92 mgKOH/g
Sulfateret aske	ASTM D874	0.95 wt %
Produktkode: 1300	Dato utstedt: 05/12/2012	Dato afløst:
		Revisionsnummer:

DCC Energi Danmark A/S, Nærum Hovedgade 8, 2850 Nærum Danmark. Tel: (+45) 45 58 01 00. E-mail: info@kundeservice.dccenergi.dk