



## Gulf Formula FS 5W-30 Udgået

Motorolie til personbiler - specielt Ford

Gulf Formula FS er den nyeste generation af syntetisk personbilmotorolie specielt designet til at opfylde de strenge krav til brug i Ford biler, der opfylder Euro 4 og Euro 5 emissionsnormer. De kræver olier, der møder den nyeste Ford-specifikation WSS-M2C913-D. Den avancerede formel giver enestående beskyttelse mod slitage, belægninger og slamopbygning og er samtidig brændstofbesparende.

### Egenskaber og fordele

- Fremragende termo-oxidativ stabilitet bremser nedbrydning af olien og muliggør dermed forlængede olieskiftintervaller
- Avanceret formel med friktionsmodifikatorer giver fremragende brændstoføkonomi og reducerer miljøbelastningen - der udledes mindre CO<sub>2</sub>.
- Reducerede aflejringer og slamopbygning i motor og turbolader sikrer nominel effekt og drejningsmoment
- Fremragende anti-wear-teknologi fører til overlegen slidbeskyttelse
- Enestående Stay-in-Grade ydelse sikrer pålidelig smøring selv ved høj belastning og driftstemperaturer
- Fremragende lavtemperaturfluiditet hjælper hurtig koldstart og giver slidbeskyttelse ved opstart.

### Anbefales til

- Seneste modeller af Ford-køretøjer, der kræver Ford WSS-M2C913-D kvalitetsolier
- Personbiler og lette erhvervskøretøjer drevet af benzin og dieselmotorer, der er specielt designet til at kunne anvende lavfriktionsolie med lav viskositet, der opfylder ACEA A5 / B5

**OBS:** Ikke egnet til dieselmotorer med direkte injektion med pumpeinjektorer, der kræver olier, der opfylder VW 505 01 og / Eller WSS-M2C917-A

### Godkendt til:

**Ford WSS-M2C913-D**

### Opfylder følgende specifikationer:

**ACEA A1/B1** **ACEA A5/B5**

Egenskaber	Metode	Typiske karakteristika
Viscosity @ 100 °C, cSt	D 445	9.5
Viscosity Index	D 2270	172
Flash Point, °C	D 92	233
Pour Point, °C	D 97	-39
Density @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.853
TBN, mg KOH/g	D 2896	10.2