



Indholdsfortegnelse

Motorolie, personbiler

Gulf Formula LV 0W-20	8
Gulf Max 20W-50	8
Gulf Formula EFE 5W-20	8
Gulf Formula EFE 0W-20	8
Gulf Formula EFE 5W-30	9
Gulf Formula GVX 5W-30	9
Gulf Formula RNX 5W-30	9
Gulf Formula FS 5W-30	10
Gulf Formula G 5W-40	10
Gulf Formula FE 0W-30	10
Gulf Formula G 0W-30	11
Gulf Formula FE 5W-30	11
Gulf Formula PCX 0W-30	11
Gulf Formula G 5W-30	12
Gulf Formula PCX 5W-30	12
Gulf Formula ULE 5W-30	12
Gulf Formula ULE 5W-40	13
Gulf Formula GX 5W-40	13
Gulf Ultrasynth X 5W-20	13
Gulf Ultrasynth X 0W-20	14
Gulf Ultrasynth GMX 5W-20	14
Gulf Formula CX 5W-30	14
Gulf Formula LEF 0W-30	15
Gulf TEC Plus 10W-40	15



Gulf Multi G 20W-50	15
Gulf Single G 30	15
Gulf Single G 50	16
Motorolie, diesel	
Gulf Superfleet Universal 5W-30	16
Gulf Dieselmotive 135 20W-40	16
Gulf Superfleet ELD 10W- 40	16
Gulf Superfleet ULD 10W-40	17
Gulf Superfleet Synth ULE 5W-30	17
Gulf Superfleet XLD 10W-40	17
Gulf Superfleet XLE 10W-40	18
Gulf Supreme Duty XLE 10W-30	18
Gulf Supreme Duty XLE 15W-40	18
Gulf Superfleet Supreme 10W-40	19
Gulf Superfleet Supreme 15W-40	19
Gulf Superfleet LE 10W-30	19
Gulf Superfleet Universal 10W-40	20
Gulf Super Duty CF 10W	20
Gulf Super Duty CF 20W-20	20
Gulf Super Duty CF 30	21
Gulf Super Duty CF 40	21
Gulf Super Duty CF 50	21
Gulf Dieselmotive 135	21
Motorolie, classic & racing	
Gulf Racing 5W-50	22



Gulf Racing 10W-60	22
Gulf Classic 30	22
Gulf Classic 50	22
Gulf Classic 20W-50	23
Bremser, kobling og servo	
Gulf Super Brake Fluid DOT 4	23
2 og 4 takts småmotorolie	
Gulf Syntrac 4T Superbike	23
Gulf Syntrac 4T 5W-40	24
Gulf Syntrac 4T 10W-40	24
Gulf Power Trac 10W-40	24
Gulf Syntrac 2T	24
Gulf Pride 2T Plus	25
Gulf Pride 2T	25
Gulf Pride 3000	25
Gulf Pride 4004	25
Landbrug	
Gulf Super Tractor Oil Universal 10W-30	26
Gulf Super Tractor Oil Universal 10W-40	26
Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 80W	26
Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 85W	27
Gulf Milking Machine Oil 46	27
Gulf Milking Machine Oil 68	27
Gearolie, automatgear	
Gulf Multi-Vehicle ATF	27



Gulf ATF Dexron II	28
Gulf ATF DX III	28
Gulf ATF DX III H	28
Gulf ATF Type F	29
Gearolie, manuelle gear	
Gulf Gear LD 80W-90	29
Gulf Gear MP 80W-90	29
Gulf Gear EP 85W-140	29
Gulf Gear MZ 80W	30
Gulf Gear EP 80W-90	30
Gulf Gear MP 85W-140	30
Gulf Gear LS 80W-90	30
Gulf Gear TDL 80W-90	31
Gulf Gear TDL 85W-140	31
Gulf Syngear 75W-90	31
Gulf Syngear 75W-140	32
Gulf Syngear FE 75W-80	32
Gulf HT Fluid TO-4 10W	32
Gulf HT Fluid TO-4 30	32
Gulf HT Fluid TO-4 50	33
Køle og frostvæsker	
Gulf Antifreeze LL	33
Gulf Coolant 40	33
Gulf Coolant XLL	33
Gulf Antifreeze	34



Gulf Antifreeze XLL	34
---------------------	----

Smørefedt

Gulf Crown MP 2.5	34
-------------------	----

Gulf Crown EP 1	34
-----------------	----

Gulf Crown EP 00	35
------------------	----

Gulf Crown EP 0	35
-----------------	----

Gulf Crown EP 2	35
-----------------	----

Gulf Crown EP 3	35
-----------------	----

Gulf Gulflex EPG 2	36
--------------------	----

Gulf Crown LC 2	36
-----------------	----

Gulf Crown USG 2,5	36
--------------------	----

Gulf Bavex 2.5	36
----------------	----

Marine og outboard olie

Gulfmar AL 415	37
----------------	----

Gulfmar DDC High Speed Marine Diesel Oil 40	37
---	----

Gulf Outboard Gear Oil 80W-90	37
-------------------------------	----

Gulf Sigma	37
------------	----

Turbineolie

Gulf Crest EP 32	38
------------------	----

Gulf Crest EP 46	38
------------------	----

Industrielle gearolier

Gulf EP Lubricant HD 68	38
-------------------------	----

Gulf EP Lubricant HD 100	39
--------------------------	----

Gulf EP Lubricant HD 150	39
--------------------------	----

Gulf EP Lubricant HD 220	39
--------------------------	----



Gulf EP Lubricant HD 320	39
Gulf EP Lubricant HD 460	40
Gulf EP Lubricant HD 680	40
Gulf EP Lubricant SY 100	40
Gulf EP Lubricant SY 150	40
Gulf EP Lubricant SY 220	41
Gulf EP Lubricant SY 320	41
Gulf EP Lubricant SY 460	41
Hydraulikolier	
Gulf Harmony AW Plus 46	41
Gulf Harmony AW Plus 68	42
Gulf Harmony AW 15	42
Gulf Harmony AW 22	42
Gulf Harmony AW 32	42
Gulf Harmony AW 46	43
Gulf Harmony AW 68	43
Gulf Harmony AW 100	43
Gulf Harmony AW 150 [Udgået]	43
Gulf Harmony AW Plus 32	44
Gulf Harmony HLPD 46	44
Gulf Harmony ZF 32	44
Gulf harmony ZF 46	45
Gulf Harmony HVI 15	45
Gulf Harmony HVI 22	45
Gulf Harmony HVI 32	45



Gulf Harmony HVI 46	46
Gulf Harmony HVI 68	46
Gulf Harmony HVI 100	46
Gulf Harmony Bio-Synth 46	47
Gasmotorolie	
Gulfco LA 40	47
Kompressor- og køleolier	
Gulf Fidelity 68	47
Gulf Fidelity 46	47
Gulf Fidelity PA 46	48
Gulf Fidelity PA 68	48
Andre industrielle olier	
Gulf No Rust Plus	48
Gulf No Rust A	48
Gulf Way 220	48
Gulf Cascade GP-HS	49
Gulf Cascade System Cleaner	49
Gulf Way 68	49
Gulf Chainbar Oil	49
Gulf Form Oil M 10	49
Gulf Therm 32	50



Gulf Formula LV 0W-20

Fuld Syntetisk Personbil Motorolie

Golfformel LV 0W-20 er den mest avancerede motorolie med høj ydeevne, brændstoføkonomi, der er formuleret af syntetiske baselagre og topmoderne additivteknologi.

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA C5 **Jaguar Land Rover STJLR.51.5122** **MB 229.71**

Gulf Max 20W-50

Motorolie til personbiler

Opfylder følgende specifikationer:

API CD **API SF**

Gulf Formula EFE 5W-20

Syntetisk Motorolie til personbiler med katalysator / partikelfilter

Gulf Formula EFE 5W-20 er en højtydende brændstoføkonomisk personbilmotorolie. Den er specielt udviklet til den nyeste generation af Ford Ecoboost-benzinmotorer og til personbiler og varevogne, der kræver ACEA C5 type olie. Den giver fremragende beskyttelse mod slid og aflejringer og slamopbygning. Den lave viskositet hjælper med let opstart selv ved meget lave temperaturer.

Godkendt til:

Ford WSS-M2C948-B

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA C5

Gulf Formula EFE 0W-20

Syntetisk personbil motorolie

Gulf Formula EFE 0W-20 er den mest avancerede motorolie til brug i motorer med høj ydelse, brændstoføkonomi, der er formuleret af syntetiske baseolier og avanceret additivteknologi, som giver enestående beskyttelse mod slid, aflejringer og slamopbygning. Den er specielt designet til brug i Volvo personbiler med eller uden turbolader, hvor Volvo VCC RBS0-2AE-specifikation er påkrævet.

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA C5 **VCC RBS0-2AE**



Gulf Formula EFE 5W-30

Syntetisk Motorolie til personbiler med katalysator / partikelfilter

Gulf Formula EFE 5W-30 er en avanceret motorolie til den seneste generation højtydende benzin- og dieselmotorer i moderne personbiler og lette varebiler udstyret med DPF og TWC der kræver katalysator kompatible brændstoføkonomiske olier. Opfylder også Ford WWS-M2C 934-B.

Opfylder følgende specifikationer:

Ford WSS-M2C948-B

Gulf Formula GVX 5W-30

Motorolie til personbiler - specielt VW Audi Seat og Skoda

Gulf Formula GVX 5W-30 er en lav emission syntetisk motorolie - primært udviklet til at opfylde kravene i VW / Audi personbiler. Den er fuldt kompatibel med de mest moderne dieselpartikelfiltre (DPF) og benzinmotor katalysatorer. Anbefales til alle benzin- og dieseldrevne personbiler fra VW, Audi, Seat og Skoda, herunder de nyeste køretøjer, der opfylder Euro 4 & 5 emissionsnormer, der kræver de mest avancerede VW 504 00/507 00 kvalitetsoilier til lange skifteintervaller.

Godkendt til:

BMW Longlife-04 MB-Approval 229.51 Porsche oil category C30 VW 504 00 VW 507 00

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA C3

Gulf Formula RNX 5W-30

Renault godkendt syntetisk katalysator tilpasset motorolie til personbiler

Gulf Formula RNX 5W-30 er en syntetisk, katalysator tilpasset personbilsmotorolie specielt designet med den mest moderne additivkemi til at møde lav SAPS (sulfataske, fosfor og svovl) krav.

Anbefales til de nyeste Renault-biler, der kræver olier, der opfylder Renault-specifikationen RN 0720 og til seneste generation moderne personbiler og lette varevogne der kræver katalysator kompatible olier, der opfylder ACEA C4 specifikationer.

Godkendt til:

Renault RN 0720

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA C4 MB 226.51



Gulf Formula FS 5W-30

Motorolie til personbiler - specielt Ford

Gulf Formula FS er nyeste generation af syntetisk personbilmotorolie specielt designet til at opfylde kravene i den nyeste Ford-specifikation WSS-M2C913-D. Anvendes også til personbiler og lette erhvervskøretøjer drevet af benzin og dieselmotorer, der er specielt designet til at kunne anvende lavfriktionsolie med lav viskositet, der opfylder ACEA A5 / B5

Den avancerede formel giver enestående beskyttelse - og olien er samtidig brændstofbesparende.

Godkendt til:

Ford WSS-M2C913-D

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA A1/B1 **ACEA A5/B5**

Gulf Formula G 5W-40

Syntetisk Motorolie til personbiler

Gulf Formula G 5W-40 er en suveræn personbilmotorolie formuleret af den fineste kvalitet syntetiske baseolier og state-of-the-art additivteknologi.

SAE 5W-40 viskositetsudgaven overgår kravene i de fleste moderne europæiske, nordamerikanske og japanske personbiler, herunder benzindrevne racerbiler. Se specifikationer

Godkendt til:

API SN **MB- approval 229.3** **VW 50200 50500**

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA A3/B4 **MB 226.5** **MB 229.3** **Porsche oil category A40** **Renault RN0700/RN0710** **VW 502 00**
VW 505 00

Gulf Formula FE 0W-30

Syntetisk brændstofbesparende motorolie til personbiler - specielt VW

Gulf Formula FE er den mest avancerede brændstoføkonomiske personbilmotorolie formuleret af syntetiske baseolier og avanceret additivteknologi.

SAE 0W-30 udgaven anbefales til de nyeste turboladede multiventiler, benzin- og dieselmotorer med direkte indsprøjtning fra VW og Audi, herunder dieselmotorer med direkte indsprøjtning udstyret med pumpeinjektorer, der kræver olier, der opfylder VW 503 00, VW 506 00 & VW 506 01 standarder

Opfylder følgende specifikationer:

VW 503 00 **VW 506 00** **VW 506 01**



Gulf Formula G 0W-30

Motorolie til personbiler - specielt Audi TT, S3 og RS4 modeller.

Gulf Formula G 0W-30 er en suveræn personbils motorolie formuleret af fineste kvalitet syntetiske baseolier og state-of-the-art additiv teknologi.

SAE 0W-30-viskositetsklassen anbefales specielt til alle Audi-biler, herunder TT (163 KW), S3 og RS4-modeller for at opnå lang levetid og forbedret brændstoføkonomi. Se specifikationer

Godkendt til:

API SJ **BMW Longlife-98***

Opfylder følgende specifikationer:

MB 229.3 **VW 502 00** **VW 503 01** **VW 505 00**

Gulf Formula FE 5W-30

Syntetisk brændstofbesparende motorolie til personbiler - specielt Ford

Gulf Formula FE 5W-30 er den mest avancerede brændstoføkonomiske personbilmotorolie formuleret af syntetiske baseolier og avanceret additivteknologi. Den giver enestående beskyttelse mod slid, aflejringer og slamopbygning.

SAE 5W-30 versionen er specielt udviklet til de nyeste Ford køretøjer.

Opfylder følgende specifikationer:

Ford M2C 913-A **Ford M2C 913-B**

Gulf Formula PCX 0W-30

Katalysator kompatibel syntetisk motorolie

Gulf Formula PCX 0W-30 er en avanceret motorolie beregnet til højtydende personbiler. Olien, der er formuleret med syntetiske baseolier og seneste additiv teknologi. Gulf Formula PCX 0W-30 er fuld kompatibel med dieselpartikelfilter (DPF) og benzin trevejskatalysator (TWC).

Olien er specielt udviklet til at matche og overgå servicekrav fra PSA Peugeot Citroën og andre OEM'er, der kræver ACEA C2-type olier

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA C2 **Fiat 9.55535 GS1** **PSA Peugeot Citroën B71 2312/ B71 2290**



Gulf Formula G 5W-30

Syntetisk motorolie til personbiler

Gulf Formula G er en suveræn personbilmotorolie formuleret af fineste kvalitet syntetiske baseolier og state-of-the-art additiv teknologi. SAE 5W-30 viskositetsudgaven overgår kravene til smøring af de fleste moderne europæiske, nordamerikanske og japanske personbiler, herunder benzindrevne racerbiler. Se specifikationer.

Godkendt til:

API SL **BMW Longlife-98***

Opfylder følgende specifikationer:

MB 229.3 **VW 502 00** **VW 503 01** **VW 505 00**

Gulf Formula PCX 5W-30

Syntetisk motorolie til personbiler med katalysator / partikelfilter - specielt Peugeot og Citroen

Gulf Formula PCX er en meget avanceret motorolie med høj ydeevne, formuleret af syntetiske baseolier og avanceret additivteknologi. Giver brændstofbesparelser, forlænger levetiden og vedligeholder effektiviteten af emissionsreduktionssystemer.

Anbefales til specielt til seneste generation af PSA biler. Se specifikationer.

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA C2 **API SM/ CF** **PSA Peugeot Citroën B71 2290**

Gulf Formula ULE 5W-30

Katalysator tilpasset syntetisk motorolie til personbiler

Gulf Formula ULE 5W-30 er en avanceret, syntetisk, ultra low emission personbilmotorolie specielt designet med den mest moderne additivkemi til at møde midt SAPS (sulfataske, fosfor og svovl) krav

Til alle benzin- og dieselmotorer i MB og Volkswagen-biler der kræver olier, der opfylder henholdsvis MB 229.51 og VW 502 00, 505 00 og 505 01 kvalitet. Alle BMW-benzin- og dieslbiler opfylder Euro 4 emissionsnormer og er udstyret med partikelfiltre over hele verden.

Godkendt til:

BMW Longlife-04 **MB-Approval 229.51**

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA C3 **API SN** **GM dexos2™** **Volkswagen 502 00** **Volkswagen 505 00** **Volkswagen 505 01**



Gulf Formula ULE 5W-40

Syntetisk motorolie til personbiler med katalysator / partikelfilter - Ford, MB, BMW, VW og

Porsche

Gulf Formula ULE 5W-40 er en avanceret, syntetisk, ultra low emission personbilmotorolie specielt designet med den mest moderne additivkemi til at møde midt SAPS (sulfataske, fosfor og svovl) krav. Gulf Formula ULE 5W-40 giver enestående rene motorer og super beskyttelse mod slid fører til bedre generel ydeevne og minimerer belægnings i motor og turbolader. Olien overgår de nyeste krav i oliespecifikationer fra de førende bilproducenter som Ford, MB, BMW, Porsche og VW stiller.

Godkendt til:

BMW Longlife - 04 **MB-Approval 229.51** **Porsche Oil Category** **VW 502 00** **VW 505 00** **VW 505 01**

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA C3 **API SN** **Ford WSS-M2C917-A**

Gulf Formula GX 5W-40

Syntetisk Motorolie til personbiler - specielt Renault

Gulf Formula GX 5W-40 er en avanceret syntetisk motorolie møder kravene fra en række fabrikker - specielt Renault, Porsche, MB, BMW og VW. Se specifikationer.

Godkendt til:

API SN **BMW Longlife 01** **MB-Approval 229.5** **VW 502 00** **505 00**

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA A3/B4 **API SN og SL** **Porsche A40** **Renault RN0700** **Renault RN0710**

Gulf Ultrasynt X 5W-20

Syntetisk Energibesparende Motorolie til benzinmotorer - specielt med ethanol i benzinen

Gulf Ultrasynt X 5W-20 er en avanceret energibesparende personbilmotorolie, der er specielt udviklet til de mest moderne benzinmotorer med høj effekt. Specielt egnet til motorer der kører på ethanolholdige brændstoffer op til E85. Se specifikationer.

Godkendt til:

API SN (Resource Conserving) **ILSAC GF-5**

Opfylder følgende specifikationer:

API SN



Gulf Ultrasynt X 0W-20

Syntetisk Energibesparende Motorolie til benzinmotorer - specielt med ethanol i benzinen.

Gulf Ultrasynt X 0W-20 er en avanceret energibesparende personbilmotorolie, der er specielt udviklet til de mest moderne benzinmotorer med høj effekt. Specielt egnet til motorer der kører på ethanolholdige brændstoffer op til E85. Se specifikationer.

Godkendt til:

API SN (Resource Conserving) ILSAC GF-5

Opfylder følgende specifikationer:

API SN

Gulf Ultrasynt GMX 5W-20

Avanceret Syntetisk Energibesparende Motorolie.

Syntetisk energibesparende motorolie til high-output benzinmotorer i biler hvor GF-5 og / eller API SN, API SM, API SL kvalitetsolier specificeres.

- Egnede til brug i biler, der kræver dexos 1TM type olier.
- Også egnet til personbiler og lette køretøjer, der kører på benzin og ethanolholdige brændstoffer op til E85.

Godkendt til:

API SN (Resource Conserving) ILSAC GF-5

Opfylder følgende specifikationer:

API SN dexos 1TM

Gulf Formula CX 5W-30

Motorolie til personbiler - specielt MB, VW, BMW, PSA og GM biler

Gulf Formula CX 5W-30 er en superkvalitets katalysatorkompatibel personbilmotorolie formuleret af fineste kvalitet syntetiske baseolier og topmoderne additivteknologi

Anbefales til moderne personbiler, SUV'er, lette varevogne og lastbiler drevet af både benzin og dieselmotorer, der kræver API SN / CF og ACEA C2 / C3 kvalitetsolier. Se specifikationer.

Godkendt til:

API SN MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 502 00 VW 505 00 VW 505 01

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA C2/C3 BMW Longlife-04 GM dexos 2TM PSA B 71 2290



Gulf Formula LEF 0W-30

Syntetisk brændstofbesparende motorolie

Højtydende og brændstofbesparende motorolie som møder Ford WSS-M2C950-A specifikationen samt Fiat's specifikationer 9.55535.GS-1 og 9.55535.DS-1. Anvendes på nyere motorer, der kræver en ACEA C2 SAE 0W-30 kvalitetsolier.

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA C2 **Fiat specification 9.55535.GS-1 and 9.55535.DS-1** **Ford WSS-M2C950-A**

Gulf TEC Plus 10W-40

Semisyntetisk Motorolie til personbiler

Gulf TEC Plus er en højtydende semi-syntetisk motorolie designet til benzin og dieselmotorer der kræver en API SL / CF Kvalitetsolie

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA A3 / B4 **API SL / CF** **MB 229.1** **VW 501 01** **VW 505 00**

Gulf Multi G 20W-50

Motorolie til personbiler

Gulf Multi G 20W-50 er motorolie beregnet til ældre benzindrevne personbiler og naturligt aspirerede dieselmotorer i lette køretøjer hvor API SF / CD kvalitetsolie er påkrævet.

Opfylder følgende specifikationer:

API CD **API SF**

Gulf Single G 30

Motorolie til personbiler - og småmotorer.

Gulf Single G 30 er designet til ældre benzin og dieselmotorer der kræver en monograde olie. SAE 30 versionen er velegnet til små luftkølede 4-takts motorer - f. ex Brigs & Stratton motorer i havemaskiner.

Opfylder følgende specifikationer:

API CD **API SF**



Gulf Single G 50

Motorolie til personbiler

Gulf Single G 50 er designet til ældre benzin og dieselmotorer i lette køretøjer, der kræver en 50 mono-grade motorolie..

Opfylder følgende specifikationer:

API CD API SF

Gulf Superfleet Universal 5W-30

Synthetic Premium Heavy Duty Engine Oil

Gulf Superfleet Universal 5W-30 er en "lav SAPS" syntetisk premium heavy duty diesel- og gasmotorolie, der er specielt udviklet til Euro VI-motorer er udstyret med efterbehandlingssystemer som dieselpartikelfilter (DPF). Denne olie er designet til at møde en bred vifte af ACEA specifikationer (ACEA E6 / E4 / E9 / E7), API CJ-4 og forskellige OEM krav til brug i en flåde med forskellige mærker af motorer med og uden DPF, der kræver forlænget skifteintervaller.

Godkendt til:

Mack EO-O Premium Plus MAN M 3691 Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA E6/E9/E4/E7 API CJ-4 CAT ECF-3 CES 20081 DCDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA MAN M 3271-1
MAN M 3477 MAN M 3575 MAN M 3677 MB 228.31 MB 228.51 MTU Oil Category 3.1 Scania LDF-4

Gulf Dieselmotive 135 20W-40

High performance zink og klorfri lokomotiv motorolie

Gulf Dieselmotive 135 20W-40 er en højtydende, zinkfri og klorfri olie specielt designet til at give fremragende motor renhed og oliefilterlevetid i moderne lokomotiv dieselmotorer.

Opfylder følgende specifikationer:

API CF API CF-2 EMD of General Motors General Electric Generation 4 Long Life Oils LMOA Generation 5

Gulf Superfleet ELD 10W- 40

Semi-synthetic Extra High Performance Diesel (XHPD) Motorolie

Gulf Superfleet ELD 10W-40 er halvsyntetisk ekstra højtydende dieselmotorolie udviklet til at yde enestående beskyttelse til moderne højtydende dieselmotorer der opfylder Euro IV emissionsstandarder

Afhængigt af motortype og servicevilkår kan olieskiftintervaller på 100.000 km let nås

Godkendt til:

MAN M 3277 MB-Approval 228.5 MTU Oil Category 3

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA E4



Gulf Superfleet ULD 10W-40

Syntetisk Heavy Duty Diesel Motorolie

Gulf Superfleet ULD 10W-40 er en ultra højtydende syntetisk dieselmotorolie, der er udviklet til at yde enestående beskyttelse til moderne højtydende dieselmotorer. Anbefales til de fleste Euro IV & Euro V dieselmotorer uden DPF samt Euro VI-motorer fra Scania

Godkendt til:

Mack EO-N | MAN M 3277 | MB-Approval 228.5 | Renault VI RLD-2 | Scania LDF-3 | Volvo VDS-3

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA E4 | Deutz DQC III-10 | E7 | MB 235.27 | RVI RD-2/RLD/RLD-2/RXD

Gulf Superfleet Synth ULE 5W-30

Syntetisk Ultra High Performance dieselmotorolie

Gulf Superfleet Synth ULE er en syntetisk ultra high performance dieselmotorolie, specielt designet til den nye generation af højtydende, lavemissionsmotorer der opfylder Euro 6, Euro 5 og tidligere emissionsnormer.

Godkendt til:

API CJ-4/SN | Deutz DQC IV-10 LA | M 3271-1 | M 3477 | Mack EO-O Premium Plus | MAN M 3677
MB-Approval 228.31 | MB-Approval 228.51 | MTU Oil Category 3.1 | Renault VI RLD-3 | Volvo VDS-4

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA E6/E7/E9 | CAT ECF-3 | Cummins CES 20081 | DDC 93K218 | JASO DH-2 | Scania Low Ash

Gulf Superfleet XLD 10W-40

Extra High Performance Diesel (XHPD) motorolie

Gulf Superfleet XLD 10W-40 er en ekstra højtydende dieselmotorolie udviklet til at yde enestående beskyttelse til moderne højtydende dieselmotorer, der anvendes til hårdt brug. Gulf Superfleet XLD 10W-40 er til brug i de mest krævende dieselmotorer, der opfylder Euro IV emissionsstandarder.

Godkendt til:

API CI-4 | Mack EO-N approval | MAN M 3277 | MB-Approval 228.5 | MTU Oil Category 3
Renault Trucks RXD/RLD-2 | Scania LDF-2 | Volvo VDS-3

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA E4 | Cummins CES 20077/78 | DAF Extended Drains | E7 | Mack EO-M Plus



Gulf Superfleet XLE 10W-40

Extra High Performance Diesel (XHPD) Motorolie - Low SAPS

Gulf Superfleet XLE 10W-40 er en ekstra højtydende semisyntetisk "Low SAPS" dieselmotorolie. Anbefales til dieselmotorer med høj ydelse, der opfylder Euro 4, Euro 5, Euro 6 og tidligere emissionsnormer.

Godkendt til:

Mack EO-N | MAN M 3477 | MB-Approval 228.51 | MTU Oil Category 3.1 | Renault VI RLD-2 Compliance
Volvo VDS-3

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA E6 | API CI-4 | Deutz DQC III-05 | E7 | M 3277 CRTTM | MAN M 3271-1

Gulf Supreme Duty XLE 10W-30

Extra high performance diesel motorolie til low emission motorer

Gulf Supreme Duty XLE 10W-30 er en ekstra højtydende dieselmotorolie, der er specielt udviklet til brug i moderne, højtydende, lavemissions motorer udstyret med DPF og udstødningsgasrecirkulering (EGR). Også egnet til blandede flåder.

Godkendt til:

API CJ-4/SM | Cummins CES 20081 | Mack EO-O Premium Plus | MAN M 3575 | MB-Approval 228.31
Renault VI RLD-3

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA E9 | API CJ-4 | CAT ECF 3 | CF-4 | CG-4 | CH-4 | CI-4 | CI-4 PLUS | Deutz III-10 LA | ECF 2 and ECF1a
Mack EO-O PP | MAN M3575-1 | MB 228.31 | MTU Oil Category 2.1 | RVI RLD-3 | SJ | SL | SM | Volvo VDS-4

Gulf Supreme Duty XLE 15W-40

Extra high performance diesel motorolie til lavemissions-motorer.

Gulf Supreme Duty XLE 15W-40 er en ekstra højtydende dieselmotorolie, der er specielt udviklet til brug i moderne, højtydende, lavemissions motorer udstyret med DPF og udstødningsgasrecirkulering (EGR). Også egnet til blandede flåder.

Godkendt til:

API CJ-4/SM | DDC DFS 93K218 | Mack EO-O Premium Plus | MAN M 3575 | MB-Approval 228.31
Renault VI RLD-3

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA E9 | API CJ-4 | CAT ECF 3 | CF-4 | CG-4 | CH-4 | CI-4 | CI-4 PLUS | ECF 2 and ECF1a | Mack EO-O PP
MAN M3575-1 | MB 228.31 | MTU Oil Category 2.1 | RVI RLD-3 | SJ | SL | SM | Volvo VDS-4



Gulf Superfleet Supreme 10W-40

Halvsyntetisk motorolie til tunge køretøjer ACEA E7 - Med EGR og ECR systemer.

Gulf Superfleet Supreme 10W-40 er en ekstra højtydende, kraftig dieselmotorolie, der er specielt udviklet til brug i moderne dieselmotorer med EGR systemer. IKKE til motorer med partikel-filter.

Godkendt til:

20078 Cummins CES 20077 Mack EO-N MAN M 3275 MB-Approval 228.3 MTU Oil Category 2
Renault RLD-2 Volvo VDS-3

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA E7 API CI-4 Cat ECF-1a Global DHD-1 Mack EO-M Plus

Gulf Superfleet Supreme 15W-40

Motorolie til tunge køretøjer ACEA E7 - Med EGR og ECR systemer.

Gulf Superfleet Supreme 15W-40 er en ekstra højtydende, kraftig dieselmotorolie, der er specielt udviklet til brug i moderne dieselmotorer med EGR systemer. IKKE til motorer med partikel-filter.

Godkendt til:

API CI-4/SL Cummins CES 20076/20 Mack EO-N MAN M 3275 MB-Approval 228.3 MTU Oil Category 2
Renault RLD-2 Volvo VDS-3

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA E7 API CH-4 API CI-4 Cat ECF-1a CF-4 CG-4 Deutz DQC III Global DHD-1 Mack EO-M Plus
SL

Gulf Superfleet LE 10W-30

Motorolie til tunge køretøjer og varevogne ACEA E7, B3

Gulf Superfleet LE 10W-30 er en super højtydende dieselmotorolie til brug i moderne dieselmotorer med lav emission, turboladet og naturligt aspireret.

Opfylder følgende specifikationer:

20072 20078 API CH-4 Caterpillar ECF-1a CF CF-4 CG-4 Cummins CES 20076 CumminsCES 20071
Mack 20077 Mack EO-M Plus MAN M 3275 MB 228.3 RVI RLD-2 Volvo VDS-2



Gulf Superfleet Universal 10W-40

Synthetic Premium Heavy Duty Engine Oil

Gulf Superfleet Universal 10W-40 er en "lav SAPS" syntetisk premium heavy duty diesel- og gasmotorolie, der er specielt udviklet til Euro VI-motorer er udstyret med efterbehandlingssystemer som dieselpartikelfilter (DPF). Denne olie er designet til at møde en bred vifte af ACEA specifikationer (ACEA E6 / E4 / E9 / E7), API CJ-4 og forskellige OEM krav til brug i en flåde med forskellige mærker af motorer med og uden DPF, der kræver forlænget skifteintervaller.

Godkendt til:

Cummins CES 20081 | DCC DFS93K218 | Mack EO-O Premium Plus | MAN M3271-1 | MAN M3477
MAN M3575 | MB-Approval 228.51 | Renault VI RLD-3 | Volvo VDS-4

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA E6/E9/E4/E7 | API CJ-4 | CAT ECF-3 | DDC 93K218 | Deutz DQC IV-10 LA | JASO DH-2
MAN M 3477 / M 3575 / M 3271-1 | MB 228.51 / 235.28 | MTU Oil Category 3.1 | Scania LA | Voith Class B

Gulf Super Duty CF 10W

Tynd Motorolie - til motorer og andre formål.

Gulf Super Duty CF 10W er en dieselmotorolie udviklet til at opfylde kravene til en række dieselmotorer, der opererer under svære forhold. SAE 10W kvaliteten er egnet til brug i visse hydrauliske og transmissionsanvendelser i forskellige tunge dumpere, bulldozere, gravemaskiner, tippers og kraner.

Opfylder følgende specifikationer:

API CF | Komatsu Tests – KES 07 802/803/804

Gulf Super Duty CF 20W-20

Dieselmotorolie - singlegrade

Gulf Super Duty CF 20W-20 motorolien er udviklet til at opfylde kravene til en række dieselmotorer, der opererer under svære forhold.

Opfylder følgende specifikationer:

API CF



Gulf Super Duty CF 30

Dieselmotorolie - singlegrade - API CF

Gulf Super Duty CF 30 motorolien er udviklet til at opfylde kravene til en række dieselmotorer, der opererer under svære forhold. Anvendes også i visse transmissioner.

Opfylder følgende specifikationer:

API CF

Gulf Super Duty CF 40

Dieselmotorolie - singlegrade

Gulf Super Duty CF 40 motorolien er udviklet til at opfylde kravene til en række dieselmotorer, der opererer under svære forhold.

Opfylder følgende specifikationer:

API CF

Gulf Super Duty CF 50

Dieselmotorolie - singlegrade

Gulf Super Duty CF 50 motorolien er udviklet til at opfylde kravene til en række dieselmotorer, der opererer under svære forhold.

Opfylder følgende specifikationer:

API CF

Gulf Dieselmotive 135

SAE 40

Gulf Dieselmotive 135 serien er højtydende, zinkfri og klorfri olier specielt designet til at levere fremragende motorrensning og oliefilterliv i moderne dieselmotorer i dieseltog og stationære motorer.

Godkendt til:

Electro-Motive Diesel (inc. EMD engines) | GE as Generation 4 Long Life Oils

Opfylder følgende specifikationer:

API CF | CF-2 | EMD of General Motors | LMOA Generation 5



Gulf Racing 5W-50

Avanceret Syntetisk Olie til højtydende, hårdt belastede motorer.

Gulf Racing 5W-50 er en avanceret syntetisk personbils motorolie fremstillet af fineste kvalitet syntetiske baseolier og med state-of-the-art additivteknologi. Egnede til kørselsforhold der svarer til racing. Se specifikationer.

Godkendt til:

API SN

Opfylder følgende specifikationer:

API SM | SL og SJ

Gulf Racing 10W-60

Avanceret Syntetisk Olie til højtydende, hårdt belastede motorer.

Gulf Racing 10W-60 er en avanceret syntetisk personbils motorolie fremstillet af fineste kvalitet syntetiske baseolier og med state-of-the-art additivteknologi. Egnede til kørselsforhold der svarer til racing. Se specifikationer.

Godkendt til:

API SN

Opfylder følgende specifikationer:

API SM | SL og SJ

Gulf Classic 30

Mineralsk Motorolie med extra Zink Antislid Additiver

Gulf Classic 30 er en 100% mineraloliebaseret høj kvalitets olie - specielt til benzin og dieselmotorer i klassiske biler. Uegnet til katalysatorer og P- filtre.

Opfylder følgende specifikationer:

API SF / CF

Gulf Classic 50

Mineralsk Motorolie med extra Zink Antislid Additiver

Gulf Classic 50 er en 100% mineraloliebaseret høj kvalitets olie - specielt til benzin og dieselmotorer i klassiske biler. Uegnet til katalysatorer og P- filtre.

Opfylder følgende specifikationer:

API SF / CF



Gulf Classic 20W-50

Mineralsk Motorolie med extra Zink Antislid Additiver

Gulf Classic 20W-50 er en 100% mineraloliebaseret høj kvalitets multigrade olie - specielt til benzin og dieselmotorer i klassiske biler. Uegnet til katalysatorer og P- filtre.

Opfylder følgende specifikationer:

API SF/CF

Gulf Super Brake Fluid DOT 4

High Performance bremsevæske

Super Brake Fluid DOT 4 anbefales til bremsesystemer i biler, motorcykler og erhvervskøretøjer, hvor DOT 4 type bremsevæske er specificeret. Den kan også anvendes i hydrauliske bremsesystemer til biler, der kræver DOT 3 eller SAE J 1703 kvalitet væsker og til hydrauliske koblingsystemer, der kræver væsker af DOT 4 / DOT 3 eller SAE J 1703 kvalitet.

OBS: Super Brake Fluid DOT 4 må aldrig anvendes i stedet for eller blandes med silikone baserede bremsevæske (DOT 5) eller anvendes, hvor DOT 5.1 væske er påkrævet. Alle bremsevæsker skal holdes rene og tørre. Snavs- eller vandforurening kan påvirke funktionen af bremsevæske og kan forårsage bremsesystem svigt. Bremsevæske kan påvirke bilens lak, så fjern spild øjeblikkeligt uden at gnide.

Opfylder følgende specifikationer:

FMVSS 116 DOT 4 ISO 4925 SAE J 1703

Gulf Syntrac 4T Superbike

Synthetic 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50

Gulf Syntrac 4T Superbike er en syntetisk 4-takts benzinmotorolie til at opfylde kravene til de seneste højtydende luftkølede 4-takts racer motorcykler med vådkoblingsystem.

Den er blandet af syntetisk olie indeholdende PAO og avanceret additivteknologi til at overgå de mest krævende smøringskrav til moderne 4-takts motorcykler hvor den giver fremragende beskyttelse til motor, gearkasse og vådkobling.

Olien opfylder specifikationerne for API SM, og JASO MA2.

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA A3/B4 API SM JASO MA2



Gulf Syntrac 4T 5W-40

Syntetisk 4-Takts Motorcykel Olie

Gulf Syntrac 4T-serien er syntetisk 4-takts benzinmotorolie udviklet specielt til at opfylde de særlige krav til de seneste højtydende luftkølede 4-takts motorcykler.

Opfylder følgende specifikationer:

API SL **JASO MA** **JASO MA2**

Gulf Syntrac 4T 10W-40

Fuldsyntetisk 4-takts motorcykelolie

Gulf Syntrac 4T 10W-40 anbefales til avancerede 4-takts benzinmotorer i højtydende motorcykler fra førende globale producenter, der opererer i en lang række forskellige omgivelses temperaturer.

Opfylder følgende specifikationer:

API SL **JASO MA**

Gulf Power Trac 10W-40

Premium semisyntetisk Motorolie til højtydende luftkølede 4-takts motorcykler

Gulf PowerTrac 4T-serien er premium 4-takts benzinmotorolie udviklet specielt til at opfylde de særlige krav til de nyeste højtydende luftkølede 4-takts motorcykler.

Opfylder følgende specifikationer:

API SL **JASO MA2**

Gulf Syntrac 2T

Syntetisk Low Smoke 2-Takts Motorcykel Olie

Gulf Syntrac 2T er et højtydende syntetisk smøremiddel, der er specielt udviklet til højtydende luftkølede 2-takts benzinmotorer. Velegnet til olieindsprøjtning og til premix smøresystemer.

Opfylder følgende specifikationer:

API TC **ISO-L-EGD** **JASO FD**



Gulf Pride 2T Plus

Semi-Syntetisk, Low Smoke 2- takts Motorcykelolie

Gulf Pride 2T Plus er et høj kvalitets semi-syntetisk smøremiddel, der er specielt udviklet til højtydende 2-takts luftkølede benzinmotorer udstyret med olieinjektions- eller premix-systemer.

Opfylder følgende specifikationer:

API TC **ISO-L-EGD** **JASO FD**

Gulf Pride 2T

2-takts Motorcykelolie

Gulf Pride 2T er et høj kvalitets smøremiddel, der er egnet til brug i luftkølede 2-takts benzinmotorer, der anvendes i motorcykler, scootere og forskellige maskiner.

Opfylder følgende specifikationer:

API TC **JASO FB**

Gulf Pride 3000

High Performance 2-takts Outboard Motorolie

Gulf Pride 3000 er en højtydende, askefri, 2-takts motorolie udviklet til at opfylde de mest kritiske krav til moderne vandkølede påhængsmotorer. Denne olie er velegnet til påhængsmotorer med direkte brændstofinsprøjtning (DFI).

Godkendt til:

NMMA **TC-W3® Registration Number: RL-00400R** **TC-W3® Registration Number: RL-99340T**

Gulf Pride 4004

4-Takts motorolie til de mest moderne benzindrevne bådmotorer

Gulf Pride 4004 10W-40 er 4-Takts motorolie af høj kvalitet, der er udviklet specielt til de mest moderne benzindrevne, vandkølede påhængsmotorer, indenbords / udenbordsmotorer og vandscootere.

Godkendt til:

NMMA FC-W® Registration Number: FB-44303J



Gulf Super Tractor Oil Universal 10W-30

High Performance Multi-Funktions STOU Smøreolie til landbrugsmaskiner

Gulf Super Tractor Oil Universal 10W-30 er en multifunktionel traktorsmøreolie designet til brug i en bred vifte af moderne landbrugsudstyr. Se specifikationer

Opfylder følgende specifikationer:

Allison C-4 | API CF-4 | API GL-4 | CE | CF | Ford M2C 159B | John Deere J 27C | Massey 1144
Massey Ferguson MF 1139 | Massey Ferguson MF 1145 | SF | ZF 07B | ZF TE ML 06B

Gulf Super Tractor Oil Universal 10W-40

High performance multi-functional STOU smøreolie til landbrugsmaskiner.

Gulf Super Tractor Oil Universal 10W-40 er en multifunktionel traktorsmøreolie designet til brug i en bred vifte af moderne landbrugsudstyr. Se specifikationer

Opfylder følgende specifikationer:

Allison C-4 | API CF-4 | API GL-4 | CE | CF | Massey 1144 | Massey Ferguson MF 1145 | SF | ZF 07B
ZF TE ML 06B

Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 80W

High Performance Olie til Transmissioner, Hydraulik og Våde bremses på traktorer

Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 80W er en højtydende olie til brug i transmissioner, hydrauliske systemer og bremses i oliebad på traktorer og offroad-udstyr. Se specifikationer

Opfylder følgende specifikationer:

Allison C-3 | C-4 | API GL-4 | Caterpillar TO-2 | CNH MAT 3525 | MAT 3526 | Denison HF-0 | HF-1 | HF-2
Eaton Vickers 35VQ25 | Ford M2C41B | M2C48-B/C | M2C86-B/C | M2C134D
J.L. Case/Case Intl. JIC-143/144/145/185 | J.L. Case/Case Intl. MS-1204/1205/1206
J.L. Case/Case Intl. MS-1207/1209/1210 | John Deere J 14 A/B/C | J 20C | J 20D | J 21A | Kubota (UDT Fluid)
Massey Ferguson 1129A | 1127A/B | Massey Ferguson M1110 | M1135
Massey Ferguson M1141 | M1143 | M1145 | Sauer Sunstrand/Danfoss (Hydrostatic trans fluid)
White Q-1705 | Q-1722 | Q-1766 | Q-1766B | Q-1802



Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 85W

High Performance Olie til Transmissioner, Hydraulik og Våde bremses på traktorer

Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 85W er en højtydende olie til brug i transmissioner, hydrauliske systemer og bremses i oliebad på traktorer og offroad-udstyr. Se specifikationer

Opfylder følgende specifikationer:

1	1205	1206	1207	1209	1210	144	145	1722	1766	1766B	1802	1826)	185)	2	Allison C-3
API GL-4	C-4	Caterpillar TO-2	CNH MAT 3525	Eaton Vickers 35VQ25	Ford M2C41B										
J.I. Case/ Case International (MS-1204	J20C	J20D	J21A	JIC-143	John Deere J 14 A/B/C										
Kubota (UDT Fluid)	M1135	M1141	M1143	M1145	M2C134D	M2C48-B/C	M2C86-B/C								
Massey Ferguson M1110	MAT 3526	Sauer Sunstrand/ Danfoss (Hydrostatic trans fluid)	White (Q-1705												

Gulf Milking Machine Oil 46

Special olie til malke-maskiner

Gulf malkemaskin-olie er en højtydende olie, der er specielt udviklet til smøring af alle komponenter - frem- og tilbagegående / roterende i vakuumpumper, der anvendes i stationære eller mobile malkemaskiner.

Gulf Milking Machine Oil 68

Special olie til malke-maskiner

Gulf malkemaskin-olie er en højtydende olie, der er specielt udviklet til smøring af alle komponenter - frem- og tilbagegående / roterende i vakuumpumper, der anvendes i stationære eller mobile malkemaskiner.

Gulf Multi-Vehicle ATF

Premium Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid

Gulf Multi-Vehicle ATF er en syntetisk væske, der specielt er designet med en avanceret multi-vehicle additiv teknologi til at passe til en bred vifte af køretøjer. Se den lange liste med specifikationer

Godkendt til:

Voith DIWA SB 013 and 118	Voith DIWA Transmissions - H55.6336.xx
---------------------------	--

Opfylder følgende specifikationer:

Allison C-4	ATF-MV	BMW (AE) LT71141-ZF 5 speed	BMW 7045E (3-serie)	BMW ETL8072B (5-serie)	
BMW LA2634	Chrysler ATF +3 / +4 / HP	DEXRON®	DEXRON®-II/ IID	DEXRON®-III G/H	
Ford FNR5 MERCON	Honda ATF-Z1	Hyundai SP-II SP-III	JASO 1-A	JATCO 3100 PL085	JWS 3309
KIA SP-II / SP-III	MAN 339 V1 / 339 V2 / 339 Z1 / 339 Z2	Mazda ATF-MIII			
MB 236.1 236.2 236.5 236.6 236.7 236.9	MB 236.10 236.11 (LT 71141)	MERCON V			
Mitsubishi Diamond SP-II/ III	Mitsubishi Diaqueen ATF J2	Nissan Matic-D/J/K/S N402	Subaru ATF-HP		
Toyota T-III / T-IV	Voith 55.6335.XX (G607)	Voith 55.6336.XX (G1363)	Volvo 97340 / 97341	VW TL52162	
VW/Audi G-052 025-A2 G-052-162-A1	ZF TE-ML 02F/03D/4D/05L/09/11B/14A/14B/16L/17C				



Gulf ATF Dexron II

Automatgear olie til ældre køretøjer - Dexron II D spec.

Gulf ATF DX II er en transmissionsolie til automatiske transmissioner i ældre køretøjer, der specificerer brug af DEXRON® II D kvalitetsvæsker.

Godkendt til:

ZF 14A (ZF Approval Number: ZF001099) ZF TE-ML 04D

Opfylder følgende specifikationer:

Allison C-4 CAT TO-2 Daimler MB 236.1 and MB 236.5 Ford MERCON® General Motors DEXRON® IID
MAN 339 Z1 & V1 MAN 339 Z2 & V2 Voith 55.6335 ZF 03D ZF 04D ZF 09 ZF 11A ZF 11B ZF 14A
ZF 17C ZF TE-ML 02F

Gulf ATF DX III

High Performance Automatic Transmission Fluid ? ?Dexron III?

Gulf ATF DX III anbefales til alle køretøjer fra Ford og General Motors, der kræver Mercon® eller Dexron®-II D kvalitet væsker. Den er ?bagud kompatibel? ? altså også egnet til automatiske transmissioner, der kræver General Motors DEXRON®-II E eller Dexron®-II D olie. Anbefales også til servostyringssystemer, hydrauliske systemer og visse manuelle gearkasser, hvor denne type af olie er specificeret.

Opfylder følgende specifikationer:

Allison C-4 Caterpillar TO-2 Ford MERCON® General Motors DEXRON® III G Haggglunds-Denison HF-0
MAN 339F MB 236.1/236.5/236.6/236.7 ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14A/17C

Gulf ATF DX III H

Extra high performance Automatic Transmission Fluid

Gulf ATF DX III H er en "extra high performance" transmissionsolie til automatiske transmissioner i General Motors og Ford biler hvor der specificerer brug af DEXRON® III kvalitetsolie.

Godkendt til:

MAN 339 Typ L1 and MAN 339 Typ Z1 Volvo Transmission Oil 97341 approval
ZF 14A (ZF Approval Number: ZF000078) ZF TE-ML 04D

Opfylder følgende specifikationer:

Ford MERCON® General Motors DEXRON® III H



Gulf ATF Type F

Høj Friktions Automatgear olie

Gulf ATF Type F er en højfriktions automatisk transmissions væske beregnet til brug i automatiske transmissioner i Ford-køretøjer, der blev bygget før 1977, og visse modeller bygget i 1977-1980. Se specifikationer.

Opfylder følgende specifikationer:

Ford ESW-M2C33-F Ford ESW-M2C33-G

Gulf Gear LD 80W-90

Supreme Performance Heavy Duty Aksel / Transmissionsolie

Gulf Gear LD 80W-90 er en højtydende aksel- transmissionsolie specielt designet til at opfylde kravene af højbelastede aksler, der anvendes i de nyeste erhvervskøretøjer.

Godkendt til:

**12L 12M 16B 17B 19B 21A (ZF Approval Number: ZF001950) MAN 341 Typ GA1 MAN 342 Typ M3
MB 235.20 ZF TE-ML 05A**

Opfylder følgende specifikationer:

16C 16D API GL-5 API MT-1 Mack GO-J MIL-PRF-2105E SAE J 2360 Scania STO 1:0 ZF TE-ML 07A

Gulf Gear MP 80W-90

Heavy Duty Axle Oil GL-5

Gulf Gear MP 80W-90 er et højtydende gearsøremiddel designet til at give fremragende smøring i en lang række automotive transmissioner, aksler og slugdrev. Opfylder API GL-5.

Opfylder følgende specifikationer:

API GL-5 US MIL-L-2105D

Gulf Gear EP 85W-140

Heavy Duty Automotiv Gearolie GL 4

Gulf Gear EP 85W-140 er et højtydende gear søremiddel designet til at give effektiv smøring i en lang række automotive transmissioner og akseldrev, hvor API GL-4 kvalitetsolier er specificeret.

Opfylder følgende specifikationer:

API GL-4 US MIL-L-2105



Gulf Gear MZ 80W

Premium Performance Automotiv Gearolie

Gulf Gear MZ 80W er en førsteklasses kvalitets gearolie designet til at give effektiv smøring i en bred vifte af bil transmissioner. Se specifikationer.

Godkendt til:

MB-Approval 235.5 **ZF 17A** **ZF TE-ML- 02B**

Opfylder følgende specifikationer:

API GL-4 **MAN 341 Typ Z-2** **MB 235.5** **US MIL-L-2105**

Gulf Gear EP 80W-90

Heavy Duty Automotiv Gearolie

Gulf Gear EP 80W-90 er et højtydende gear smøremiddel designet til at give effektiv smøring i en lang række automotive transmissioner og akseldrev, hvor API GL-4 kvalitetsolier er specificeret.

Opfylder følgende specifikationer:

API GL-4 **US MIL-L-2105**

Gulf Gear MP 85W-140

Heavy Duty Axle Oil GL5

Gulf Gear MP 85W-140 er et højtydende gear smøremiddel designet til at give fremragende smøring i en lang række automotive transmissioner, aksler og slutdrev. GL 5.

Opfylder følgende specifikationer:

API GL-5 **US MIL-L-2105D**

Gulf Gear LS 80W-90

Limited-Slip Differential Gear Olie

Gulf Gear LS er en ekstra højtydende ekstremt tryk type af olie specielt udviklet til brug i spærredifferentialer på moderne højtydende biler. Indeholder "LS friktions additiv"

Opfylder følgende specifikationer:

API GL-5 **API MT-1** **Mack GO-J** **US MIL-PRF-2105E**



Gulf Gear TDL 80W-90

Total Driveline Lubricant - til tunge køretøjer

Gulf Gear TDL 80W-90 er en termisk stabil olie, designet til at imødekomme de hårde krav til smøring af hele drivlinjen i lette og specielt tunge erhvervskøretøjer. Se specifikationer.

Godkendt til:

MAN 341 Typ Z2 | MAN 342 Typ M2 | Scania STO 1:0 (Gearbox) | ZF 05A | ZF 12L | ZF 12M | ZF 16B | ZF 17H
ZF 21A (ZF Approval Number: ZF000780) | ZF TE-ML-02B

Opfylder følgende specifikationer:

API GL-4/GL-5 | API GL-5 | API MT-1 | Mack GO-J | MAN M 3343 Type M | MB 235.0 | MIL-PRF-2105E | Renault*
SAE J 2360 | Volvo 97310 | ZF 07A | ZF 08 | ZF 12E | ZF 16C/D | ZF 19B | ZF TE-ML-05A

Gulf Gear TDL 85W-140

Total Driveline Lubricant

Gulf Gear TDL 85W-140 er en termisk stabil olie, designet til at imødekomme de hårde krav til smøring af hele drivlinjen i lette og specielt tunge erhvervskøretøjer.

Godkendt til:

Scania STO 1:0 (Gearbox and Axle Gears)

Opfylder følgende specifikationer:

API GL-5 | API MT-1 | Mack GO-J | MAN M 3343 Type M | MIL-PRF-2105E | SAE J 2360 | ZF 07A | ZF 08
ZF 12E | ZF 16C/D | ZF 19B | ZF TE-ML-05A | ZF TE-ML-16D

Gulf Syngear 75W-90

Syntetisk Total Drivlinje transmissionsolie.

Gulf Syngear 75W-90 er et fuldt syntetisk, termisk stabilt, komplet "drivlinje" smøremiddel designet til at imødekomme krævende krav til erhvervskøretøjer og off road udstyr

Godkendt til:

MAN 341 Typ Z2 | MAN 342 Typ S1 | MB-Approval 235.8 | Scania STO 1:0 (Gearbox) | ZF 05A | ZF 12L | ZF 12N
ZF 16F | ZF 17B | ZF 19C | ZF 21A (ZF Approval Number: ZF000863) | ZF TE-ML-02B

Opfylder følgende specifikationer:

API GL-5 | API MT-1 | ArvinMeritor 076-N | Mack GO-J | MIL-L-2105 D | MIL-PRF-2105E | SAE J 2360 | ZF 08
ZF TE-ML-07A



Gulf Syngear 75W-140

Syntetisk Total Driveline Lubricant

Gulf Syngear 75W-140 er fuldt syntetisk, termisk stabil, komplet "drivlinje" smøremiddel designet til at imødekomme krævende krav til erhvervskøretøjer og off-road-udstyr

Godkendt til:

Brændstofbesparelse og lange skifteintervaller **Scania STO 2:0 A (Scania axle oil requirement)**

Opfylder følgende specifikationer:

API GL-5 **API MT-1** **Mack GO-J** **MIL-L-2105 D** **MIL-PRF-2105E** **SAE J 2360**

Gulf Syngear FE 75W-80

High Performance Fuel Economy Synthetic Gear Oil

Gulf Syngear FE 75W-80 er en syntetisk, termisk stabil, langtids gearolie - designet til forbedret brændstoføkonomi i erhvervskøretøjer med manuelle transmissioner. Eget til de nyeste typer af syncromesch.

Godkendt til:

MAN 341 Typ Z4 **ZF TE-ML 01L | 02L | 16K (ZF Approval no. ZF00068)**

Opfylder følgende specifikationer:

API GL-4 **DAF** **IVECO** **Renault** **Volvo 97305**

Gulf HT Fluid TO-4 10W

Heavy-duty Powershift Transmission Fluid

Gulf HT Fluid TO-4 serien er specielt designet til kraftoverførsler, slutdrev og våde bremsere på tungt off-highway udstyr, der anvendes til jordarbejde, minedrift, vejtransport og landbrugsmaskiner. Specielt designet til at opfylde kravene til Caterpillar TO-4

Opfylder følgende specifikationer:

Allison C4 **API CF** **Caterpillar TO-4** **CF-2** **Komatsu KES 07.868.1** **ZF TE-ML 03**

Gulf HT Fluid TO-4 30

Heavy-duty Powershift Transmission Fluid

Gulf HT Fluid TO-4 serien er specielt designet til kraftoverførsler, slutdrev og våde bremsere på tungt off-highway udstyr, der anvendes til jordarbejde, minedrift, vejtransport og landbrugsmaskiner. Designet til at opfylde kravene til Caterpillar TO-4

Opfylder følgende specifikationer:

Allison C4 **API CF** **Caterpillar TO-4** **CF-2** **Komatsu KES 07.868.1** **ZF TE-ML 03**



Gulf HT Fluid TO-4 50

Heavy-duty Powershift Transmission Fluid

Gulf HT Fluid TO-4 serien er specielt designet til kraftoverførsler, slugdrev og våde bremsere på tungt off-highway udstyr, der anvendes til jordarbejde, minedrift, vejtransport og landbrugsmaskiner. Specielt designet til at opfylde kravene til Caterpillar TO-4

Opfylder følgende specifikationer:

API CF Caterpillar TO-4 CF-2 Komatsu KES 07.868.1

Gulf Antifreeze LL

Superior Anti-freeze Coolant Concentrate Fluid

Gulf Antifreeze LL er en nyeste generation Antifreeze koncentrat baseret på Mono Ethylene Glycol og effektive korrosionshæmmere til beskyttelse mod frost og korrosion. Det skal blandes med passende mængde vand til anvendelse som køle- og varmeoverføringsvæske i forbrændingsmotorer.

Opfylder følgende specifikationer:

ASTM D3306 Behr BMW-GS 9400 Cummins 85T8-2 Daimler-Chrysler MS-7170 Deutz DQC CA-14
Fiat-Lancia Fiat 9 Iveco 18-1830 JASO M325/JIS K2234 JI Case JIC-501 MAN 324 Type NF MB 325.0
MTU MTL 5048 Opel/GM GME L1301 Perkins Saab 6901 599 SAE J1034 Volvo 128 6083/002
VW TL 774C (G11)

Gulf Coolant 40

Klar til brug kølemiddel - forblandet med vand

Gulf Coolant 40 er "British Standard Coolant" baseret på Mono Ethylene Glycol (MEG) og egnede korrosionshæmmere til beskyttelse mod frost og korrosion. Forblandet med 60% af demineraliseret vand klar til brug som køle- og varmeoverføringsvæske i forbrændingsmotorer

Opfylder følgende specifikationer:

BS 6580:1992 BS 6580:2010*

Gulf Coolant XLL

Klar til brug kølemiddel - forblandet med vand

Gulf Coolant XLL40 er et langtidskoncentrat baseret på Mono Ethylene Glycol (MEG) og egnede korrosionshæmmere til beskyttelse mod frost og korrosion. Forblandet med 50% af demineraliseret vand klar til brug som køle- og varmeoverføringsvæske i forbrændingsmotorer.

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR 15-601 ASTM D 4656 ASTM D3306 Ford WSS-M97B44-D General Motors GM 6277M
JASO M325/JIS K2234 MAN 324 Type SNF Mercedes Benz MB 325.3 SAE J1034 VW TL 774F



Gulf Antifreeze

Koncentreret kølevæske - Blå

Gulf Antifreeze er "British Standard Coolant" koncentrat baseret på Mono Ethylene Glycol (MEG) og passende korrosionsinhibitorer. Koncentreret - Skal blandes med vand.

Opfylder følgende specifikationer:

BS 6580: 2010 **BS 6580:1992**

Gulf Antifreeze XLL

Koncentreret kølevæske - long life - Rød

Gulf Antifreeze XLL er et Extended Life-koncentrat baseret på monoethylenglycol (MEG) og specielt designede korrosionshæmmere til beskyttelse mod frost og korrosion. Skal blandes med vand.

Opfylder følgende specifikationer:

324 Type SNF **AFNOR 15-601** **ASTM D 4656** **ASTM D3306** **Ford WSS-M97B44-D**
General Motors GM 6277M **JASO M325/JIS K2234 X** **MAN** **Mercedes Benz MB 325.3** **SAE J1034**
VW TL 774F

Gulf Crown MP 2.5

Lithium baseret universalfedt til hårdt belastede applikationer

Gulf Crown MP 2.5 er multifunktionelt lithium fortykket smørefedt baseret på mineralolie egnet til tungt rullende material og industriel anvendelse. Den er fremstillet af højraffineret mineralolie og indeholder tilsætningsstoffer som ekstreme tryk / anti-slid additiver, korrosionsinhibitorer og antioxidant.

Opfylder følgende specifikationer:

DIN 51502 **ISO 6743-9** **ISO-L-XBCEB2.5** **KP2.5K-20** **NLGI 5.5**

Gulf Crown EP 1

Universalfedt - højtryksfedt på Lithium sæbe base.

Gulf Crown EP fedt serien er multifunktionelle lithium sæbe baserede højtryks fedter til brug i en bred vifte af tung transport, bilindustrien generelt samt varierede brug i industrien. Findes i NLGI 00, 0, 1, 2 og 3.

Opfylder følgende specifikationer:

DIN 51502 **ISO 6743-9** **ISO-L-XCCFB1** **KP1K-30**



Gulf Crown EP 00

Universal højtryksfedt - på Lithium sæbe base. Egnede til centralsmøring.

Gulf Crown EP serien er multifunktionelle lithium sæbe baserede højtryks fedter til brug i en bred vifte af tung vejtransport - bilindustrien samt varierede brug i industrien.

NLGI 00 og 0 udgaverne er egnede til brug i central - smøresystem, der kræver halvflydende fedt.

Opfylder følgende specifikationer:

For NLGI 00 udgaven : DIN 51502 KP00K-30 ISO6743-9 ISO-L- XCCHB00

Gulf Crown EP 0

Universal højtryksfedt - på lithium sæbe base. Egnede til centralsmøring.

Gulf Crown EP serien er multifunktionelle lithium sæbe baserede højtryks fedter til brug i en bred vifte af tung vejtransport - bilindustrien samt varierede brug i industrien.

NLGI 00 og 0 udgaverne er egnede til brug i central - smøresystem, der kræver halvflydende fedt.

Opfylder følgende specifikationer:

For NLGI 0 udgaven : DIN 51502 KP0K-30 ISO6743-9 ISO-L-XCCFB0

Gulf Crown EP 2

Universalfedt - højtryksfedt på Lithium sæbe base

Gulf Crown EP fedt serien er multifunktionelle lithium sæbe baseret højtryks fedt til brug i en bred vifte af tung transport, bilindustrien generelt samt varierede brug i industrien.

Findes i NLGI 00, 0, 1, 2 og 3.

Opfylder følgende specifikationer:

Her for NLGI 2 02 DIN 51502 ISO 6743?9 ISO?LXCCFB2 KP2K-30

Gulf Crown EP 3

Universal højtryksfedt - på lithium sæbe base.

Gulf Crown EP serien er multifunktionelle lithium sæbe baserede højtryks fedter til brug i en bred vifte af tung vejtransport - bilindustrien samt varierede brug i industrien

Opfylder følgende specifikationer:

For NLGI 3: DIN 51502 KP3K-20 ISO 6743-9 ISO-L-XBCFB3



Gulf Gulflex EPG 2

EP Moly universalfedt

Gulflex EPG 2 er et højkvalitets multifunktionelt lithiumbaseret "moly" fedt, der anvendes i både industri- og bilindustrien inden for givne temperaturgrænser. Tilsat molybdædisulfid og grafit.

Godkendt til:

NLGI 2

Opfylder følgende specifikationer:

DIN 51502: KPF2K-30 ISO 6743-9 ISO-L-XCCIB2

Gulf Crown LC 2

Universal Lithium Complex EP fedt.

Gulf Crown LC 2 er en højtydende lithium-komplekst EP-fedt, der kan bruges både i industrien og til automobil smøring inden for et meget bredt temperaturområde. Den er især velegnet ved forhøjede temperaturer.

Opfylder følgende specifikationer:

DIN 51502 : KP2N-30 ISO 6743-9 ISO-L-XCDIB2

Gulf Crown USG 2,5

Fedt til ekstremt tryk i våde omgivelser

Gulf Crown USG 2.5 er et multifunktionelt lithium-calcium fortykket smørefedt baseret på mineralolie egnet til tungbelastet industriel anvendelse, hvor vandpåvirkning er problematisk

Opfylder følgende specifikationer:

DIN 51502: KP2.5 SK-20 ISO 6743-9 ISO-L-XBCHB2.5

Gulf Bavex 2.5

Universal EP smørefedt - lithiumbaseret

Gulf Bavex 2.5 er en multifunktionel lithium fortykket smørefedt baseret på mineralolie. Den er egnet til tungt belastet udstyr i bilindustrien og industriel anvendelse. Egnet til smøring i våde miljøer.

Opfylder følgende specifikationer:

DIN 51502: KP2.5K-20 ISO 6743-9 ISO-L-XBCEB2.5



Gulfmar AL 415

Marine motor olie til medium speed diesel engines som kører på marinegasolie.

Gulfmar AL 415 er en marine motorolie, der er specielt udviklet til at forhindre lakdannelse i dieselmotorer med middelhastighed, der opererer på brændstoffer med op til 1% svovl.

Godkendt til:

Wartsila approval for Deutz SBVM628 engines

Gulfmar DDC High Speed Marine Diesel Oil 40

Olie til hurtiggående totakts Marine Diesel Motorer Detroit Diesel.

Gulfmar DDC er en høj kvalitets monograde motorolie udviklet til højtydende, hurtiggående to-takts dieselmotorer. Anbefales specielt til Detroit Diesel to-takts dieselmotorer i marineflåder, der kører på brændstoffer med lavt svovlindhold.

Opfylder følgende specifikationer:

API CF-2

Gulf Outboard Gear Oil 80W-90

Inboard and outboard Gearolie

Gulf Outboard Gear Oil er et højtydende gear smøremiddel designet til at give smøring af gear, der anvendes i indvendige og udvendige marine installationer.

Opfylder følgende specifikationer:

API GL-5 US MIL-L-2105D

Gulf Sigma

Dampcylinderolie (tidligere Gulf Sigma 1000)

Gulf Sigma er en højtydende højviskositetsolie udviklet til smøring af dampcylindre, der opererer på mættet eller lidt overophedet damp ved højt eller lavt tryk.



Gulf Crest EP 32

Turbineolie til turbiner med og uden gear

Gulf Crest EP 32 er en suveræn turbineolie specielt udviklet til brug i gearede og ikke-gearede dampturbiner, gasturbiner og kombinerede gas-og dampturbiner (CCGT) Se specifikationer

Godkendt til:

Alstom HTGD 90117

Opfylder følgende specifikationer:

Alstom HTGD 90117 V 0001T **ASTM D 4304 Type I (non-EP) and Type II (EP)** **BS 489**

DIN 51515 Part 1 (TD) and Part 2 (TG) **GEK 101941A** **GEK 107395a** **GEK 28143A** **GEK 32568E/F**

GEK 47006e **ISO 8086 TGA** **ISO 8086 TGE** **ISO 8086 TSA** **ISO 8086 TSE** **Siemens TLV 901304**

Solar ES 9-224 Class II

Gulf Crest EP 46

Turbineolie til turbiner med og uden gear

Gulf Crest EP 46 er en suveræn turbineolie specielt udviklet til brug i gearede og ikke-gearede dampturbiner, gasturbiner og kombinerede gas-og dampturbiner (CCGT) Se specifikationer

Godkendt til:

Siemens TLV 901304 and 901305 (Siemens turbosets)

Opfylder følgende specifikationer:

Alstom HTGD 90117 V 0001T **ASTM D 4304 Type I (non-EP) and Type II (EP)** **BS 489**

DIN 51515 Part 1 (TD) and Part 2 (TG) **GEK 101941A** **GEK 107395a** **GEK 28143A** **GEK 32568E/F**

GEK 47006e **ISO 8086 TGA** **ISO 8086 TGE** **ISO 8086 TSA** **ISO 8086 TSE** **Siemens TLV 901304**

Solar ES 9-224 Class II

Gulf EP Lubricant HD 68

Heavy Duty industriel gearolie

Gulf EP Lubricant HD-serien er højtydende gear olier udviklet til smøring af tunge industrielle gear, der arbejder under højt tryk og svære driftsforhold.

Opfylder følgende specifikationer:

AGMA 9005 E-02 **David Brown S1.53 101(E)** **DIN 51517 Part 3** **ISO 12925-1 Type CKD** **US Steel 224**



Gulf EP Lubricant HD 100

Heavy Duty industriel gearolie

Gulf EP Lubricant HD-serien er højtydende gear olier udviklet til smøring af tunge industrielle gear, der arbejder under højt tryk og svære driftsforhold.

Opfylder følgende specifikationer:

AGMA 9005 E-02 **David Brown S1.53 101(E)** **DIN 51517 Part 3** **ISO 12925-1 Type CKD** **US Steel 224**

Gulf EP Lubricant HD 150

Heavy Duty industriel gearolie

Gulf EP Lubricant HD-serien er højtydende gear olier udviklet til smøring af tunge industrielle gear, der arbejder under højt tryk og svære driftsforhold.

Opfylder følgende specifikationer:

AGMA 9005 E-02 **David Brown S1.53 101(E)** **DIN 51517 Part 3** **ISO 12925-1 Type CKD** **US Steel 224**

Gulf EP Lubricant HD 220

Heavy Duty industriel gearolie

Gulf EP Lubricant HD-serien er højtydende gear olier udviklet til smøring af tunge industrielle gear, der arbejder under højt tryk og svære driftsforhold.

Opfylder følgende specifikationer:

AGMA 9005 E-02 **David Brown S1.53 101(E)** **DIN 51517 Part 3** **ISO 12925-1 Type CKD** **US Steel 224**

Gulf EP Lubricant HD 320

Heavy Duty industriel gearolie

Gulf EP Lubricant HD-serien er højtydende gear olier udviklet til smøring af tunge industrielle gear, der arbejder under højt tryk og svære driftsforhold.

Opfylder følgende specifikationer:

AGMA 9005 E-02 **David Brown S1.53 101(E)** **DIN 51517 Part 3** **ISO 12925-1 Type CKD** **US Steel 224**



Gulf EP Lubricant HD 460

Heavy Duty industriel gearolie

Gulf EP Lubricant HD-serien er højtydende gear olier udviklet til smøring af tunge industrielle gear, der arbejder under højt tryk og svære driftsforhold.

Opfylder følgende specifikationer:

AGMA 9005 E-02 **David Brown S1.53 101(E)** **DIN 51517 Part 3** **ISO 12925-1 Type CKD** **US Steel 224**

Gulf EP Lubricant HD 680

Heavy Duty industriel gearolie

Gulf EP Lubricant HD-serien er højtydende gear olier udviklet til smøring af tunge industrielle gear, der arbejder under højt tryk og svære driftsforhold.

Opfylder følgende specifikationer:

AGMA 9005 E-02 **David Brown S1.53 101(E)** **DIN 51517 Part 3** **ISO 12925-1 Type CKD** **US Steel 224**

Gulf EP Lubricant SY 100

Syntetisk heavy-duty industri gear olie

Gulf EP Smøremiddel SY-serien er høj kvalitets, syntetiske heavy-duty industrigearolier, der giver fremragende smøremæssig ydeevne og lastbærende kapacitet under svære driftsforhold.

Opfylder følgende specifikationer:

AGMA 9005 E-02 **AISE (US Steel) 224** **David Brown S1.53.101(E)** **DIN 51517 Part 3** **ISO 12925-1 Type CKD**

Gulf EP Lubricant SY 150

Syntetisk heavy-duty industri gear olie

Gulf EP Smøremiddel SY-serien er høj kvalitets, syntetiske heavy-duty industrigearolier, der giver fremragende smøremæssig ydeevne og lastbærende kapacitet under svære driftsforhold.

Godkendt til:

Siemens Revision 15 for Flender gear units

Opfylder følgende specifikationer:

AGMA 9005 E-02 **AISE (US Steel) 224** **David Brown S1.53.101(E)** **DIN 51517 Part 3** **ISO 12925-1 Type CKD**



Gulf EP Lubricant SY 220

Syntetisk heavy-duty industri gear olie

Gulf EP Smøremiddel SY-serien er høj kvalitets, syntetiske heavy-duty industrigearolier, der giver fremragende smøremæssig ydeevne og lastbærende kapacitet under svære driftsforhold.

Godkendt til:

Siemens Revision 15 for Flender gear units

Opfylder følgende specifikationer:

AGMA 9005 E-02 | AISE (US Steel) 224 | David Brown S1.53.101(E) | DIN 51517 Part 3 | ISO 12925-1 Type CKD

Gulf EP Lubricant SY 320

Syntetisk heavy-duty industri gear olie

Gulf EP Smøremiddel SY-serien er høj kvalitets, syntetiske heavy-duty industrigearolier, der giver fremragende smøremæssig ydeevne og lastbærende kapacitet under svære driftsforhold.

Godkendt til:

Siemens Revision 15 for Flender gear units

Opfylder følgende specifikationer:

AGMA 9005 E-02 | AISE (US Steel) 224 | David Brown S1.53.101(E) | DIN 51517 Part 3 | ISO 12925-1 Type CKD

Gulf EP Lubricant SY 460

Syntetisk heavy-duty industri gear olie

Gulf EP Smøremiddel SY-serien er høj kvalitets, syntetiske heavy-duty industrigearolier, der giver fremragende smøremæssig ydeevne og lastbærende kapacitet under svære driftsforhold.

Godkendt til:

Siemens Revision 15 for Flender gear units

Opfylder følgende specifikationer:

AGMA 9005 E-02 | AISE (US Steel) 224 | David Brown S1.53.101(E) | DIN 51517 Part 3 | ISO 12925-1 Type CKD

Gulf Harmony AW Plus 46

Premium kvalitet anti-slid hydraulikolie

Gulf Harmony AW Plus 46 er en premium kvalitet anti-slid hydraulikolie specielt udviklet til at opfylde kravene i de mest krævende moderne hydrauliske systemer i industrielle og mobile service.

Godkendt til:

Denison HF-0 | HF-1 | HF-2

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HM) | Bosch Rexroth 07 075 | DIN 51524 Part 2-HLP | Eaton M-2950-S

Fives Cincinnati P-70 | I-286-S | ISO 11158 HM | M-2952-S | Sauer Danfoss 520LO463



Gulf Harmony AW Plus 68

Premium kvalitet anti-slid hydraulikolie

Gulf Harmony AW Plus 68 er en premium kvalitet anti-slid hydraulikolie specielt udviklet til at opfylde kravene i de mest krævende moderne hydrauliske systemer i industrielle og mobile service.

Godkendt til:

Denison HF-0 HF-1 HF-2

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HM) Bosch Rexroth 07 075 DIN 51524 Part 2-HLP Eaton M-2950-S

Fives Cincinnati P-69 I-286-S ISO 11158 HM M-2952-S Sauer Danfoss 520LO463

Gulf Harmony AW 15

High performance anti-slid hydraulik olie

Gulf Harmony AW serien er højtydende hydrauliske olier med antislid egenskaber, udviklet til højtryks hydrauliske systemer, der opererer under moderate til svære forhold i mobile og industri service.

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HM) DIN 51524 Part 2-HLP ISO 11158 HM

Gulf Harmony AW 22

High performance anti-slid hydraulik olie.

Gulf Harmony AW serien er højtydende hydrauliske olier med antislid egenskaber, udviklet til højtryks hydrauliske systemer, der opererer under moderate til svære forhold i mobile og industri service.

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HM) DIN 51524 Part 2-HLP ISO 11158 HM

Gulf Harmony AW 32

High performance anti-slid hydraulik olie

Gulf Harmony AW serien er højtydende hydrauliske olier med antislid egenskaber, udviklet til højtryks hydrauliske systemer, der opererer under moderate til svære forhold i mobile og industri service.

Godkendt til:

Denison HF-0 Fives Cincinnati (MAG IAS HF-1 HF-2 LLC) P 68

Opfylder følgende specifikationer:

DIN 51524 Part 2-HLP Eaton (Vickers) M-2950-S I-286-S M-2952-S



Gulf Harmony AW 46

High performance anti-slid hydraulik olie

Gulf Harmony AW serien er højtydende hydrauliske olier med antislid egenskaber, udviklet til højtryks hydrauliske systemer, der opererer under moderate til svære forhold i mobile og industri service.

Godkendt til:

Denison HF-0 Fives Cincinnati (MAG IAS HF-1 HF-2 LLC) P 70

Opfylder følgende specifikationer:

DIN 51524 Part 2-HLP Eaton (Vickers) M-2950-S I-286-S M-2952-S

Gulf Harmony AW 68

High performance anti-slid hydraulik olie

Gulf Harmony AW serien er højtydende hydrauliske olier med antislid egenskaber, udviklet til højtryks hydrauliske systemer, der opererer under moderate til svære forhold i mobile og industri service.

Godkendt til:

Denison HF-0 Fives Cincinnati (MAG IAS HF-1 HF-2 LLC) P 69

Opfylder følgende specifikationer:

DIN 51524 Part 2-HLP Eaton (Vickers) M-2950-S I-286-S M-2952-S

Gulf Harmony AW 100

High performance anti-slid hydraulik olie

Gulf Harmony AW serien er højtydende hydrauliske olier med antislid egenskaber, udviklet til højtryks hydrauliske systemer, der opererer under moderate til svære forhold i mobile og industri service.

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HM) DIN 51524 Part 2-HLP ISO 11158 HM

Gulf Harmony AW 150 Udgået

High performance anti-slid hydraulik olie

Gulf Harmony AW serien er højtydende hydrauliske olier med antislid egenskaber, udviklet til højtryks hydrauliske systemer, der opererer under moderate til svære forhold i mobile og industri service.

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HM) DIN 51524 Part 2-HLP ISO 11158 HM



Gulf Harmony AW Plus 32

Premium kvalitet anti-slid hydraulikolie

Gulf Harmony AW Plus 32 er en premium kvalitet anti-slid hydraulikolie specielt udviklet til at opfylde kravene i de mest krævende moderne hydrauliske systemer i industrielle og mobile service.

Godkendt til:

Denison HF-0 HF-1 HF-2

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HM) Bosch Rexroth 07 075 DIN 51524 Part 2-HLP Eaton M-2950-S

Fives Cincinnati P-68 I-286-S ISO 11158 HM M-2952-S Sauer Danfoss 520LO463

Gulf Harmony HLPD 46

Heavy Duty, Rensende, Askefri Hydraulikolie

Gulf Harmony HLPD 46 er en kraftigt rensende, askefri anti-slid hydraulikolie, der er specielt udviklet til værktøjsmaskiners hydrauliske systemer, mobile hydrauliske systemer og koblingsdrev, hvor der kan forventes mindre vandforurening af hydraulikolien.

Opfylder følgende specifikationer:

DaimlerChrysler DBL 6721 HLPD classification of hydraulic oils

Gulf Harmony ZF 32

High performance askefri anti-slid hydraulik olie.

Gulf Harmony ZF serien er højtydende askefri anti-slid hydraulik-olier udviklet til at yde fremragende præstation i hydrauliske systemer, der opererer under moderate til svære forhold.

Godkendt til:

Denison HF-0 HF-1 HF-2

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HM) Cincinnati Lamb (formerly Cincinnati Machine)

DIN 51524 Part 2-HLPDIN 51524 Part 2-HLP Eaton (Vickers) M-2950-S I-286-S ISO 11158 HM P 68



Gulf harmony ZF 46

High performance askefri anti-slid hydraulikolie

Gulf Harmony ZF serien er højtydende askefri anti-slid hydrauliske olier udviklet til at yde fremragende præstation i hydrauliske systemer, der opererer under moderate til svære forhold.

Godkendt til:

Denison HF-0 HF-1 HF-2

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HM) Cincinnati Lamb (formerly Cincinnati Machine) P70 DIN 51524 Part 2-HLP

Eaton (Vickers) M-2950-S I-286-S ISO 11158 HM

Gulf Harmony HVI 15

Førsteklasses Hydraulikolie med højt viskositets index. Egnede til store temperaturændringer.

Gulf Harmony HVI-serien er førsteklasses hydraulikolier af høj kvalitet, specielt udviklet til anvendelse på steder hvor olien udsættes for store temperatursvingninger.

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HV) DIN 51524 Part 3 HVLP ISO 11158 HV

Gulf Harmony HVI 22

Førsteklasses Hydraulikolie med højt viskositets index. Egnede til store temperaturændringer.

Gulf Harmony HVI-serien er førsteklasses hydraulikolier af høj kvalitet, specielt udviklet til anvendelse på steder hvor olien udsættes for store temperatursvingninger, eller hvor små viskositetsændringer med varierende temperatur er påkrævet.

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HV) DIN 51524 Part 3 HVLP ISO 11158 HV

Gulf Harmony HVI 32

Førsteklasses Hydraulikolie med højt viskositets index. Egnede til store temperaturændringer.

Gulf Harmony HVI-serien er førsteklasses hydraulikolier af høj kvalitet, specielt udviklet til anvendelse på steder hvor olien udsættes for store temperatursvingninger, eller hvor små viskositetsændringer med varierende temperatur er påkrævet.

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HV) Bosch Rexroth 07 075 for vane Denison HF-0 DIN 51524 Part 3 HVLP

Eaton (Vickers) M-2950-S HF-1 HF-2 I-286-S ISO 11158HV M-2952-S piston & gear pumps

Sauer Danfoss 520L0463



Gulf Harmony HVI 46

Førsteklasses Hydraulikolie med højt viskositets index. Egnede til store temperaturændringer.

Gulf Harmony HVI-serien er førsteklasses hydraulikolier af høj kvalitet, specielt udviklet til anvendelse på steder hvor olien udsættes for store temperatursvingninger, eller hvor små viskositetsændringer med varierende temperatur er påkrævet.

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HV)	Bosch Rexroth 07 075 for vane	Denison HF-0	DIN 51524 Part 3 HVLP				
Eaton (Vickers) M-2950-S	HF-1	HF-2	Hitachi	I-286-S	ISO 11158 HV	M-2952-S	piston & gear pumps
Sauer Danfoss 520L0463							

Gulf Harmony HVI 68

Førsteklasses Hydraulikolie med højt viskositets index. Egnede til store temperaturændringer

Gulf Harmony HVI-serien er førsteklasses hydraulikolier af høj kvalitet, specielt udviklet til anvendelse på steder hvor olien udsættes for store temperatursvingninger, eller hvor små viskositetsændringer med varierende temperatur er påkrævet.

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HV)	Bosch Rexroth 07 075 for vane	Denison HF-0	DIN 51524 Part 3 HVLP				
Eaton (Vickers) M-2950-S	HF-1	HF-2	I-286-S	ISO 11158 HV	M-2952-S	piston & gear pumps	Poclair
Sauer Danfoss 520L0463							

Gulf Harmony HVI 100

Førsteklasses Hydraulikolie med højt viskositets index. Egnede til store temperaturændringer.

Gulf Harmony HVI-serien er førsteklasses hydraulikolier af høj kvalitet, specielt udviklet til anvendelse på steder hvor olien udsættes for store temperatursvingninger, eller hvor små viskositetsændringer med varierende temperatur er påkrævet.

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NFE 48-603 (HV)	DIN 51524 Part 3 HVLP	ISO 11158 HV	Poclair
-----------------------	-----------------------	--------------	---------



Gulf Harmony Bio-Synth 46

Bionedbrydelig Hydraulikolie.

Gulf Harmony Bio-Synth er en biologisk nedbrydelig hydraulikolie med ekstra højt viskositetsindeks og ekstremt lavt flydepunkt specielt designet til skovbrugsmaskiner og -udstyr, der opererer under ekstreme klimaforhold og i miljømæssigt følsomme områder

Opfylder følgende specifikationer:

Bosch Rexroth RD 90221-1 **DIN ISO 15380** **Swedish Standard SS 15 54 34** **VDMA 24568 HEES**

Gulfo LA 40

Low ash gasmotorolie

Gulfo LA-serien er førsteklasses, kraftige gasmotorolier beregnet til smøring af højtydende gasmotorer, der kræver "lav aske" olie.

Opfylder følgende specifikationer:

API CF **Dresser Rand category III** **Waukesha Cogeneration**

Gulf Fidelity 68

Askefri luftkompressorolie

Gulf Fidelity 68 er en højtydende askefri luftkompressorolie specielt udviklet til at opfylde de strenge krav fra store kompressorproducenter.

Gulf Fidelity 68 velegnet til både stempel- og roterende luftkompressorer.

Olien overstiger kravene til DIN 51506 VDL of ISO 6743-3:2003 DAA Normal Duty.

Opfylder følgende specifikationer:

DIN 51506 VDL

Gulf Fidelity 46

Askefri luftkompressorolie

Gulf Fidelity 46 anbefales til stempelkompressorer der opererer med høje udlednings temperaturer på op til 220°C, der anvendes i stationært og mobilt udstyr. Også egnet til skruekompressorer og vanekompressorer, aksiale og centrifugal kompressorer og kan også anvendes i cirkulerende oliesystemer, til smøring af glide og rulningslejer og let belastede gear sæt etc.

Opfylder følgende specifikationer:

DIN 51506 VDL



Gulf Fidelity PA 46

Avanceret Syntetisk olie til luftkompressor

Gulf Fidelity PA serien er avancerede fuldt syntetiske askefri luftkompressor smøremidler. Anbefales til enkelt eller flertrins roterende skrue eller centrifugalkompressor og stempel kompressor fra forskellige OEM'er, herunder Hydrovane, Atlas Copco, Compare og Worthington.

Opfylder følgende specifikationer:

DIN 51506 VDL **ISO 6743-3 ISO-L-DAB and ISO-L-DAJ**

Gulf Fidelity PA 68

Avanceret Syntetisk olie til luftkompressor

Gulf Fidelity PA serien er avancerede fuldt syntetiske askefri luftkompressor smøremidler. Anbefales til enkelt eller flertrins roterende skrue eller centrifugalkompressor og stempel kompressor fra forskellige OEM'er, herunder Hydrovane, Atlas Copco, Compare og Worthington.

Opfylder følgende specifikationer:

DIN 51506 VDL **ISO 6743-3** **ISO-L-DAB** **ISO-L-DAJ**

Gulf No Rust Plus

Rustbeskyttelsesolie

Gulf No Rust A

Rustbeskyttelsesolie

Gulf Way 220

Høj kvalitets Vangesmøreolie

Gulf Way serien er førsteklases vange-smøremidler, der er specielt udviklet til at opfylde kravene til moderne højproduktions værktøjsmaskiner.

Opfylder følgende specifikationer:

Fives Cincinnati P-50 **GM LS-2**



Gulf Cascade GP-HS

Biostabil delsyntetisk skære/borevæske

Gulf Cascade System Cleaner

Højtydende værktøjsrensere og steriliserende væske

Gulf Way 68

Højkvalitets Vangesmøreolie

Gulf Way serien er førsteklasses vange-smøremidler, der er specielt udviklet til at opfylde kravene til moderne højproduktions værktøjsmaskiner.

Opfylder følgende specifikationer:

Fives Cincinnati P-47 **GM LS-2**

Gulf Chainbar Oil

Kædesavsolie

Gulf Chainbar Oil er et højkvalitets smøremiddel til kæder og sværd på motorsave. En speciel additivpakke, der giver meget god klæbeevne, reducerer olieforbruget og sikrer effektiv slidbeskyttelse. Den opfylder ISO 6743-1, kategori L-AC specifikation.

Opfylder følgende specifikationer:

Category L-AC **ISO 6743-1**

Gulf Form Oil M 10

Form - slip olie til betonstøbning

Anvendes til en bred vifte af betonforme anvendt i byggebranchen.

Desuden til alle former for former/forme, hvor brug af mineraloliebaseret frigivelsesmiddel anbefales.



Gulf Therm 32

Premium quality varmeoverføringsolie

Gulf Therm 32 er en højkvalitets varmeoverføringsolie primært beregnet til brug i lukkede indirekte varmesystemer.